

Link do produktu: <http://rom.pl/rack-pdu-basic-zero-16a-230v-c13-c19-ap7552-p-111928.html>



RACK PDU BASIC ZEROU 16A 230V C13 C19 AP7552

Cena brutto	1 296,46 zł
Cena netto	1 054,03 zł
Dostępność	na wyczerpaniu do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	731304207900

Opis produktu

Podstawowe urządzenie Rack PDU

Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20

APC Basic Rack PDU, na wejściu: 200V, 208V, 230V, Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20, Długość przewodu zasilania:10 stopy (ft.) (3.05 metry), na wyjściu: 230V, Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13,IEC 320 C19

- Certyfikaty:

CE, GOST, IRAM, VDE

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Specyfikacja techniczna:

Na wyjściu:

- Napięcie wyjściowe: 230V
- Maksymalny całkowity pobór prądu: 16A
- Gniazda wyjściowe: (20) IEC 320 C13 , (4) IEC 320 C19

Na wejściu:

- Nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230V
- Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz
- Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20
- Długość przewodu zasilania: 3.05 metry
- Ilość kabli zasilających: 1
- Maksymalny prąd na wejściu: 16A

- Poziom obciążenia: 3680 VA

Parametry środowiskowe:

- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C
- Wilgotność względna podczas pracy: 5 - 95%
- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry
- Temperatura (przechowywanie): -25 - 65 °C
- Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95%
- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
- W zestawie :
 - Instrukcja użytkownika,
 - Klamry do montażu w szafach przemysłowych,
 - Zestaw do montażu bez użycia narzędzi
- Wymiary:

Ciężar netto: 4.86 KG

Maksymalna wysokość: 1619.00 mm

Maksymalna szerokość: 56.00 mm

Maksymalna głębokość: 44.00 mm

Waga przesyłki: 5.77 KG

Wysokość w opakowaniu transportowym: 2134.00 mm

Szerokość w opakowaniu transportowym: 152.00 mm

Wysokość przesyłki: 127.00 mm