

Link do produktu: <http://rom.pl/rvc-3000-gps-bluetooth-v2-0-logger-p-115749.html>



RVC-3000 GPS Bluetooth v2.0; logger

Cena brutto	213,10 zł
Cena netto	173,25 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4711140530871

Opis produktu

Urządzenie GPS Holux RCV-3000, to następca popularnego modelu M-1000C. Wyposażony został w nowszy moduł Bluetooth w wersji 2.0, co pozwoliło uzyskać 3krotnie szybszą prędkość transmisji oraz nieznacznie mniejsze zużycie energii. Sprawdzi się idealnie jako dodatkowy moduł GPS do twojego smartfona, PC, laptopa czy tabletu

Bezprzewodowy logger GPS Holux RCV-3000 pozwala na zapis do 200000 współrzędnych GPS: szerokości, długości geograficznej, czasu i wysokości. Dane mogą zostać przeniesione na komputer za pośrednictwem połączenia USB/Bluetooth. Dołączone oprogramowanie ezTour umożliwia przeniesienie zrobionych zdjęć z historią trasy na platformę Google Earth. To prosty sposób aby zapisać lokalizacje i trasy które przebywałeś np. podczas wakacji.

Główne funkcje:

- Wbudowany chipset GPS o niskim poborze energii MTK MT3329
- Pamięć Flash 4MB, umożliwia przechowywanie 2000000 współrzędnych
- Przeszukiwanie kanałów z 66 satelitów
- Niezwykła czułość do -165dBm
- Wbudowany demodulator WAAS/EGNOS
- Całkowicie kompatybilny z profilem portu szeregowego Bluetooth (SPP)
- Wymienna wbudowana bateria litowo-jonowa czas pracy około 20h
- 3 diody LED określające status urządzenia
- Mała, lekka i poręczna konstrukcja.
- Doskonałe dla nawigacji samochodowej, morskiej, systemu śledzenia

• Akcesoria w zestawie:

- RCV-3000
- przewód USB
- podręcznik szybkiej instalacji

• Akcesoria w zestawie:

- RCV-3000
- Przewód USB
- Podręcznik szybkiej instalacji

- Antena (sieci drobne): Wewnętrzna
- Bateria:

Li-Ion 850mAh, czas pracy do 20h

- Bluetooth: Tak
- Chipset GPS: MTK MT3329
- Czułość: -165 dB

- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Brak danych
- Funkcje:

- oKanały: wyszukiwanie z 66 satelit
- oCzęstotliwość: 1575.42 MHz
- oOdbiornik: L1, C/A
- oCzas gromadzenia danych (patrz specyfikacja chipsetu MTK)
- oCzas odświeżania: < 1 sek
- oZimny start < 35 sek
- oCiepły start < 33 sek
- oGorący start < 1

- Funkcje specjalne:

- Pamięć Flash 4MB, umożliwia przechowywanie 2000000 współrzędnych
- Wbudowany demodulator WAAS/EGNOS
- Całkowicie kompatybilny z profilem portu szeregowego Bluetooth (SPP)
- Doskonałe dla nawigacji samochodowej, morskiej, systemu śledzenia

- Klasa szczelności: Brak
- Kolor (wyliczeniowy): Niebieski
- Liczba kanałów: 66
- Oprogramowanie:

Oprogramowanie można pobrać ze strony producenta pod adresem: <http://market.holux.com/Software/SU/>

- Oprogramowanie:

- Oprogramowanie można pobrać ze strony producenta pod adresem: <http://market.holux.com/Software/SU/>

- Pojemność baterii: 850 mAh
- Porty we/wy (GPS): 1 x micro USB
- Pozostałe informacje:

- Wskaźniki:
 - o3 diody LED
 - oCzerwona: GPS
 - oNiebieska: Bluetooth
 - oZielona: Bateria/Ładowanie

- Pozostałe parametry:

- Wbudowany chipset GPS o niskim poborze energii MTK MT3329
- Wymienna wbudowana bateria litowo-jonowa czas pracy około 20h
- Mała, lekka i poręczna konstrukcja.
- Wbudowane diody LED sygnalizujące: GPS, Bluetooth oraz ładowanie baterii
- Bluetooth: V2.0
- USB: miniUSB 2.0
- Czas pracy na baterii: do 20h
- Częstotliwość: 1575.42 MHz
- Czas odświeżania: < 1 sek
- Zimny start < 35 sek
- Ciepły start < 33 sek
- Gorący start < 1

- Pozostałe złącza we/wy:

- oBluetooth: V2.0
- oUSB: miniUSB 2.0

- Sieć GSM: Brak danych
- Standard pamięci SD / CF: Brak danych
- Typ kart pamięci: Nie dotyczy
- Waga: 53 g
- Wbudowana pamięć flash: 4 MB
- Wymiary:

62.5 x 41 x 17.1 mm

- Zasilanie: Akumulator wbudowany