

Link do produktu: <http://rom.pl/sbg3300-router-vdsl2-adsl2-4x1gbe-lan-2xusb-2-0-n300-20xvpn-acl-p-134867.html>



SBG3300 router VDSL2/ADSL2+ 4x1GbE LAN 2xUSB 2.0 N300 20xVPN ACL

Cena brutto	781,15 zł
Cena netto	635,08 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Filtrowanie danych:

URL/Key Word

- Funkcje (zapory sieciowe): Firewall
- Funkcje (zapory sieciowe): Router
- Funkcje (zapory sieciowe): VPN
- Funkcje (zapory sieciowe): IPS
- Funkcje (zapory sieciowe): Filtrowanie treści
- Funkcje VPN:
 - Express wizard
 - IPSec, PPTP, L2TP (over IPSec VPN)
 - Dead peer detection/replay detection
 - IPSec HW Engine
 - AES (128/192/256/3DES/DES)
 - Uwierzytelnianie SHA-1/MD5
 - VPN failover/fallback
- Funkcje zapory:
 - Full cone NAT/Symmetric NAT/Restrict Cone NAT, NAT ALGs
 - 16000 NAT Sessions
 - Port forwarding
 - DMZ (Configurable)
 - PPTP/IPSec/L2TP pass through
 - PAP/CHAP/MS-CHAP v1, v2
 - Stateful packet insp.
 - URL/ker word filtering
 - DoS/DDoS
 - 256 ACL Rules
 - Syslog
 - GUI
 - Email daemon
- IPsec VPN: 20
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Maks. ilość sesji: 16000
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x ADSL2+ (RJ-11)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A

- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-45)
- Pozostałe parametry:

VDSL:

- G.993.1 VDSL Annex A
- G.993.2 VDSL2 (Annex A, B)
- G.994.1 (G.hs)
- G.997.1
- VDSL (17a)
- Seamless Rate Adaption
- INP: 16 symboli
- G.INP, G.Vector
- PhyR

ADSL:

- G.992.1 (G.dmt)
- G.992.2 (G.lite) (Annex A, B)
- G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+) Annex A, B
- RE ADSL
- Seamless Rate Adaptation
- PPP (ATM AAL5)
- PhyR
- ATM (CBR, VBR-rt/nrt, UBR)

Bridge/Router:

- 2014 MAC Address
- PPPoE, PPPoA, IPoE, IPoA
- DHCP Client/Server/Relay
- DHCP Op. 43/60/61/121/125
- DNS proxy, DDNS
- RIP I/RIP II
- UPnP
- Static/Policy route
- MTU (1518 b)
- IPv6

USB:

- FTP
- 3G

- Standardy sieciowe: 802.3ab
- Standardy sieciowe: IPv6
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Waga: 495 g
- WiFi: Tak
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
- Temperatura przechowywania: -30 do 60 stopni C
- Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 95% (bez kondensacji)
- Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 95% (bez kondensacji)

- Wymiary:

210 x 115 x 33 mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- 2-tier log in
- Dual image
- Login privilege
- XML configuration
- Configurable AC (Remote management)
- SNMP v1/v2c
- Centralized log
- User management
- WMM for QoS (SSID)
- Multi SSID : do 4

- Hidden SSID
- Guest Wi-Fi access
- WPA/WPA2-PSK (TKIP oraz AES)
- WPA/WPA-enterprise (EAP-MD5/TLS/TTLS)
- 32 MAC Filter