

Link do produktu: <http://rom.pl/storeever-1-8-g2-lto-5-ultrium-3000-sas-autoloader-w-8-lto-5-media-tv-lite-e7w46a-p-135518.html>

StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Autoloader w/8 LTO-5 Media/TVlite E7W46A

Cena brutto	16 845,66 zł
Cena netto	13 695,66 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Autoloader HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 SAS z 8 nośnikami LTO-5/TVlite

Autoloader taśm HPE StoreEver G2 1/8 pozwala uzyskać ekonomiczny, łatwy w instalacji system tworzenia kopii zapasowych bez nadzoru, będący idealnym rozwiązaniem automatycznym do oddziałów terenowych i podstawowych operacji tworzenia kopii zapasowych. Autoloader zapewnia w standardowej obudowie 1U niewiarygodną gęstość upakowania danych.

Zdolny do przechowania nawet 120 TB skompresowanych danych w niewielkiej obudowie 1U autoloader jest świetnie przystosowany do radzenia sobie ze wzrostem ilości danych. Zarządzanie przez Internet umożliwia szybkie i łatwe uzyskanie dostępu do autoloadera, konfigurowanie i nadzorowanie go oraz rozwiązywanie problemów, dzięki czemu zmniejsza się zależność od lokalnych pracowników działu IT, a zarazem możliwa jest scentralizowana obsługa wielu lokalizacji.

Ochronę poufnych informacji biznesowych zapewniają własne mechanizmy szyfrowania stanowiące zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem w razie zgubienia lub kradzieży taśmy. Narzędzie HPE TapeAssure pozwala prewencyjnie nadzorować stopień wykorzystania, wydajność operacyjną, a także informacje o trwałości/kondycji napędów i nośników.

• Akcesoria w zestawie:

- Napęd LTO-5 Ultrium 3000 SAS, 8-gniazdowa biblioteka taśmowa z czytnikiem kodów kreskowych, wyjmowany magazyn prawy i lewy
- Przewód jednostki rozdzielczej zasilania 2,5 m, C13/C14, 10 A
- Zewnętrzny przewód 1x SAS Infiniband (SFF8470) na mini-SAS (SFF8088) 2 m
- Przewód Ethernet RJ-45
- Zestaw 6 gumowych podkładek (do ustawienia na blacie)
- Ulotka dot. oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Yosemite Server
- Plakat Rozpoczęcie pracy
- Ośiem nośników LTO-5

- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 100000 h
- Interfejs hosta: SAS 6 Gb/s
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Kompresja (taśmy): 2:1
- Liczba gniazd: 8
- Max. prędkość przesyłu: 140 MB/s
- Pozostałe parametry:

- 2x port RJ-45
- 1x port USB
- Mini-SAS

- Szyfrowanie (taśmy): AES 256-bit
- Technologia (taśmy): LTO-5
- Waga: 11.5 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: od 5 do 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -40 do 60 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 80% (bez kondensacji)
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: do 90% (bez kondensacji)
- Wymiary:
 - 4.4 x 48.2 x 80.9 cm
- Wysokość U: 1U