

Link do produktu: <http://rom.pl/storeever-lto-5-ultrium-3000-sas-internal-tape-drive-tv-lite-qr555at-p-135561.html>

StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS Internal Tape Drive/TVLite QR555AT

Cena brutto	8 663,91 zł
Cena netto	7 043,83 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	886112309282

Opis produktu

Wewnętrzny napęd taśmowy HP StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS/TVLite

Napędy taśmowe LTO Ultrium reprezentują siedem generacji technologii LTO zdolnych do przechowania maks. 15 TB na taśmie, wyposażonych w funkcję HPE TapeAssure służącą do sprzętowego szyfrowania danych i zarządzania nimi, oraz aplikację HPE StoreOpen z systemem LTFS zapewniającym łatwość obsługi i wyjątkową wydajność. Z rozwiązaniem HPE TapeAssure klienci mogą być pewni, że ich dane są bezpieczne dzięki monitorowaniu wykorzystania napędów i nośników, wydajności operacyjnej oraz informacji o trwałości/kondycji napędów i nośników. Sprzętowe szyfrowanie danych z użyciem 256-bitowego protokołu AES zapewnia prostą w zastosowaniu ochronę większości wrażliwych danych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do taśm.

Linear Tape File System (LTFS) to otwarty format przechowywania danych na taśmie, dzięki któremu taśmy LTO generacji piątej i późniejszych podlegają automatycznemu opisowi i są oparte na plikach. Dzięki prędkości transmisji danych sięgającej natywnie 300 MB/s, opracowane przez HPE rozwiązanie Data Rate Matching w większym stopniu optymalizuje wydajność, dopasowując szybkość systemu hosta do strumienia danych z napędów i zapewniając przez to najwyższą wydajność taśm.

- Bufor: 256 MB
- Interfejs: SAS
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Kompresja (taśmy): 2:1
- Max. prędkość przesyłu: 280 MB/s
- Obsługa WORM: Tak
- Pojemność skompresowana: 3 TB
- Pozostałe parametry:
 - Pojemność natywna: 1.5 TB
 - MTBF: 250 000 godzin
 - Pobór mocy: 24 W typowo
 - Temperatura operacyjna: 10 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -40 do 66 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 95% (bez kondensacji)
- Technologia (taśmy): LTO-5
- Waga: 1.45 kg
- Wymiary:
4.1 x 14.5 x 20.6 cm