

Link do produktu: <http://rom.pl/storeever-lto-6-ultrium-6250-sas-external-tape-drive-with-5-lto-6-media-tv-lite-e7w39a-p-135560.html>



StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 SAS External Tape Drive with (5) LTO-6 Media/TVLite E7W39A

Cena brutto	12 315,47 zł
Cena netto	10 012,58 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	888182211694

Opis produktu

Zewnętrzny napęd taśmowy HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 SAS z (5) nośnikami LTO-6/TVLite

Napędy taśmowe LTO Ultrium reprezentują siedem generacji technologii LTO zdolnych do przechowania maks. 15 TB na taśmę, wyposażonych w funkcję HPE TapeAssure służącą do sprzętowego szyfrowania danych i zarządzania nimi, oraz aplikację HPE StoreOpen z systemem LTFS zapewniającym łatwość obsługi i wyjątkową wydajność. Z rozwiązaniem HPE TapeAssure klienci mogą być pewni, że ich dane są bezpieczne dzięki monitorowaniu wykorzystania napędów i nośników, wydajności operacyjnej oraz informacji o trwałości/kondycji napędów i nośników. Sprzętowe szyfrowanie danych z użyciem 256-bitowego protokołu AES zapewnia prostą w zastosowaniu ochronę większości wrażliwych danych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do taśm.

Linear Tape File System (LTFS) to otwarty format przechowywania danych na taśmie, dzięki któremu taśmy LTO generacji piątej i późniejszych podlegają automatycznemu opisowi i są oparte na plikach. Dzięki prędkości transmisji danych sięgającej natywnie 300 MB/s, opracowane przez HPE rozwiązanie Data Rate Matching w większym stopniu optymalizuje wydajność, dopasowując szybkość systemu hosta do strumienia danych z napędów i zapewniając przez to najwyższą wydajność taśm.

- Bufor: 512 MB
- Interfejs: SAS
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Kompresja (taśmy): 2,5:1
- Max. prędkość przesyłu: 400 MB/s
- Obsługa WORM: Tak
- Pojemność skompresowana: 6.25 KB
- Pozostałe parametry:
 - Pojemność natywna: 2.5 TB
 - MTBF: 250 000 godzin
 - Pobór mocy: 24.5 W typowo
 - Temperatura operacyjna: 10 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -40 do 66 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80% (bez kondensacji)
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 95% (bez kondensacji)
- Technologia (taśmy): LTO-6
- Waga: 4.65 kg
- Wymiary:

7.7 x 22.3 x 29.5 cm