

Link do produktu: <http://rom.pl/storeever-msl4048-1-lto-5-ultrium-3000-sas-library-tv-lite-l4z52a-p-135513.html>



StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS Library/TVLite L4Z52A

Cena brutto	29 732,04 zł
Cena netto	24 172,39 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Biblioteka HPE StoreEver MSL4048 1 LTO-5 Ultrium 3000 SAS/TVLite

Biblioteki taśmowe HPE StoreEver MSL spełniają wysokie oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie pamięci masowych, które wymagają wykonywania kopii zapasowych bez nadzoru, odzyskiwania danych po awarii lub możliwości ekonomicznego długoterminowego archiwizowania danych. Biblioteki MSL zapewniają szeroki wybór funkcji i technologii, łącznie z napędami taśmowymi Ultrium LTO-7, LTO-6, LTO-5 lub LTO-4. Funkcja sieciowego zarządzania zdalnego umożliwia łatwe zarządzanie bibliotekami MSL w tym samym pomieszczeniu i na całym świecie. Zarządzanie taśmami jest szybkie zarówno w obrębie biblioteki, jak i poza nią, a to za sprawą standardowego czytnika kodów kreskowych, konfigurowalnych gniazd pocztowych oraz kilku 12-gniazdowych wymiennych magazynów.

Ochrona ważnych danych biznesowych przed nieupoważnionym dostępem z kilkoma opcjami szyfrowania danych. Oferta bibliotek MSL umożliwia łatwe zarządzanie ochroną inwestycji w biblioteki MSL oraz nieprzewidzianym wzrostem ilości danych. Szybkie zwiększenie pojemności i/lub wydajności dzięki beznarzędziowym rozbudowom napędów MSL2024 lub 4048 bądź przenoszenie zestawów napędów taśmowych do rozwiązania MSL6480, które zapewnia skalowalność bibliotek oraz dodatkowe funkcje klasy biznesowej.

- Akcesoria w zestawie:
 - Przewód zasilający 2.5 m C13/C14, 10A
 - Kabel RJ-45 Ethernet
 - Zestaw montażowy Rack
 - Dokumentacja
- Interfejs hosta: SAS 6 Gb/s
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Kompresja (taśmy): 2:1
- Liczba gniazd: 48
- Max. prędkość przesyłu: 2 TB/godz.
- Pojemność natywna: 72 TB
- Pojemność skompresowana: 144 TB
- Pozostałe parametry:
 - Wymiary: 17,5 x 48 x 80,6 cm
 - Waga: 21,4 kg
 - Pobór mocy: do 312 W (100 - 240V AC 50-60Hz)
 - Temperatura pracy: 10 - 35 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -30 do 60 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 20-80%
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 20-90%
- Szyfrowanie (taśmy): AES 256-bit

- Technologia (taśmy): LTO-5
- Wysokość U: 4U