

Link do produktu: <http://rom.pl/tx-6610-gpon-1xrj45-1gb-1xsc-upc-p-134783.html>



TX-6610 GPON 1xRJ45-1GB 1xSC/UPC

Cena brutto	160,60 zł
Cena netto	130,57 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364060978

Opis produktu

1-portowy, gigabitowy terminal GPON TX-6610

- Zgodny ze standardami ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3 oraz ITU G.984.4
- Prędkość pobierania do 2,488Gb/s. prędkość wysyłania do 1,244Gb/s
- Port dla światłowodu oraz gigabitowy port Ethernet pozwalają na osiągnięcie bardzo szybkich prędkości przesyłu danych
- Obsługa zarządzania zdalnego OMCI (ONT Management Control Interface)

TP-LINK TX-6610 to terminal GPON (Gigabit Passive Optical Network) nowej generacji, idealny do zastosowań domowych. TX-6610 pozwala na dostęp do szybkich połączeń internetowych za pomocą portu GPON i współdzielenie go dzięki gigabitowemu portowi Ethernet. Prędkości pobierania do 2,488Gb/s, port GPON oraz gigabitowy port Ethernet zapewniają płynną transmisję danych nawet dla wymagających zastosowań, takich jak rozmowy VoIP lub strumieniowanie wideo w jakości HD.

- Akcesoria w zestawie:
 - TX-6610
 - Kabel Ethernet RJ-45
 - Instrukcja szybkiej instalacji
 - Płyta CD
 - Zasilacz
- Antena (sieci drobne): Nie dotyczy
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:
 - Szyfrowanie AES
 - Filtrowanie pakietów w oparciu o VLAN
- Funkcje specjalne:
 - FEC przy pobieraniu i wysyłaniu
 - DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) obsługa NSR/SR
 - Do 7 T-CONT oraz 4095 portów GEM
 - Wykrywanie zasilania, Dying Gasp
 - Mechanizm Terminal Silent
 - Oszczędzanie energii 802.3az EEE
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba anten (sieci drobne): Brak
- Max. prędkość pobierania: 2488 Gb/s
- Max. prędkość wysyłania: 1244 Gb/s

- Obsługiwane protokoły i standardy:

ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4

- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows NT
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Novell NetWare
- Obsługiwane systemy operacyjne: Unix
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Pasma (sieci drobne): Nie dotyczy
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x SC/UPC
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe parametry:

Długość fali:

- Wysyłanie: 1310nm
- Pobieranie: 1490nm

IGMP:

- IGMP v2/v3
- IGMP Snooping

- QoS:

- Klasyfikacje przepływu w oparciu o VLAN
- Reguły harmonogramu obsługujące SP/WRR
- Kontrola i kształtowanie transferu
- Kontrola zatorów z obsługą Tail-Drop

- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: 802.3
- VLAN:

- 802.1Q tag VLAN
- Tryby VLAN transparent/translation/trunk
- Uwierzytelnienie za pomocą SN i hasła
- Autowykrywanie VLAN

- Wymiary:

102,7 x 37,9 x 106,9mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- Zarządzanie poprzez przeglądarkę, OMCI oraz Telnet,
- Określenie adresu IP do zarządzania,
- Reset do ustawień fabrycznych za pomocą przycisku lub poprzez interfejs,
- Statystyki w czasie rzeczywistym, Diagnostyka światłowodu

- Zasięg: 20 km
- Zasilanie:

9VDC/0,6A