

Link do produktu: <http://rom.pl/wc7520-prosafe-20-ap-wls-controller-p-134731.html>

WC7520 PROSAFE 20 AP WLS CONTROLLER



Cena brutto	5 944,06 zł
Cena netto	4 832,57 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	606449072952

Opis produktu

Bezprzewodowy kontroler punktów dostępowych Netgear ProSAFE WC7520

- Akcesoria w zestawie:
 - Kontroler AP WC7520
 - Kabel Ethernet
 - Kabel zasilania
 - Instrukcja instalacyjna
 - CD z oprogramowaniem i instrukcjami
- Bezpieczeństwo:
 - Max SSID na Profil (Grupę): 128
 - RADIUS Accounting Protocol
 - LDAP - uwierzytelnianie
 - Zintegrowany serwer AAA
 - Dostęp Guest
 - Captive Portal
 - Wykrywanie Access Pointów
- Funkcje specjalne:
 - Możliwość podłączenia w stos (3 kontrolery - do 150 obsługiwanych AP)
 - Quality of Service (QoS) WMM, Rate Limiting
- Kolor (wyliczeniowy): Wielokolorowy
- Obsługiwana liczba urządzeń: 20
- Obsługiwana liczba urządzeń po rozbudowie (maks.): 50
- Pasuje do:
 - WNDAP360 ProSafe Dual Band 802.11n Wireless Access Point
 - WNDAP350 ProSafe Dual Band 802.11n Wireless Access Point
 - WNAP320 ProSafe 802.11n Wireless Access Point
 - WNAP210 ProSafe 802.11n Wireless Access Point
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe parametry:

1GB pamięci RAM DDR2; 8MB pamięci Flash

- Protokoły uwierzytelniania i dostępu:
 - Otwarta sieć, WEP, WPA/WPA2-PSK
 - 802.11i/WPA/WPA2 (AAA/RADIUS Server)
 - Lista dostępowa ACL (512 MAC)
 - Lista MAC ACL na lokalnym serwerze AAA lub Radius (zewnętrznym)
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Standardy sieciowe: 802.3ab
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Waga: 2.912 kg
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: 0-45 stopni C
 - Temperatura przechowywania: -20-70 stopni C
- Wymiary:

26.1 x 4.3 x 44 cm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - HTTP, SNMP v1/v2c, Telnet, Secure Shell (SSH)
 - Dual Boot Image
 - Diagnostyka (ping)
 - Raportowanie oraz wysyłanie logów
 - Monitorowanie sieci bezprzewodowej
 - Automatyczna alokacja kanałów
 - Automatyczna kontrola mocy
 - Tryb wykrywania słabego sygnału (obszar)
 - Load Balancing
 - Szybki Roaming
 - Zintegrowany server DHCP
 - Multiple DHCP (server) (do 64 VLANs)
- Zasilanie:

Wewnętrzny zasilacz DC5V/8A (100-240V AC;50/60Hz)