

Link do produktu: <http://rom.pl/wc7600-prosafe-50-ap-wls-controller-p-134732.html>

WC7600 PROSAFE 50 AP WLS CONTROLLER



Cena brutto	10 355,94 zł
Cena netto	8 419,46 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	606449102048

Opis produktu

Kontroler punktów dostępowych Netgear WC7600 ProSAFE® Premium Wireless

- Bezpieczeństwo:
 - WEP, WPA/WPA2-PSK
 - 802.11i/WPA/WPA2 Enterprise (standardowy interfejs lub zewnętrzny AAA/RADIUS)
 - Server AAA per SSID
 - RADIUS Accounting Protocol
 - Uwierzytelnianie oparte na LDAP
 - Zintegrowany Server AAA
 - Dostęp dla gości
 - Captive Portal
 - 802.1x
 - MAC address
- Funkcje specjalne:
 - L2/L3 Discovery/Roaming
 - Izolacja L2
 - Lista dostępu
 - Auto Channel Allocation
 - Radius, AD, oraz LDAP proxy
 - Zdalne AP
 - Client load balancing
 - 802.11e WMM
 - Heatmap
- Kolor (wyliczeniowy): Szary
- Obsługiwana liczba urządzeń: 50
- Obsługiwana liczba urządzeń po rozbudowie (maks.): 150
- Pasuje do:
 - WNDAP660
 - WNDAP620
 - WNDAP360
 - WNDAP350
 - WN370
 - WNAP320
 - WNAP210v2
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Port konsoli (RS-232)

- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x 10Gbit SFP/SFP+
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe parametry:

- Możliwość złączenia do 3 kontrolerów w stos
- WLANs (BSSIDs): 144
- Grup profilowych na kontroler: 9
- Profile na kontroler: 128
- Wykrywalne AP: do 512
- VLAN: 64+1 Mgm

- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: IPv4
- Standardy sieciowe: IPv6
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Standardy sieciowe: 802.3ab
- Waga: 7.57 kg
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: od 0 do 45 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -20 do 70 stopni C
- Wilgotność otoczenia pracy: 10-90%
- Wilgotność otoczenia przechowywania: 5-95%

- Wymiary:

440 x 430 x 43 mm

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- Automatyczna alokacja kanału
- Automatyczna kontrola mocy
- Detekcja luk w zasięgu
- Zbalansowanie obciążenia
- Szybki roaming
- Raport podsumowujący
- Zarządzanie punktami dostępowymi
- Wykrywanie AP w zasięgu
- Klienci bezprzewodowi
- DHCP
- HTTP, SNMP v1/v2c, Telnet, Secure Shell (SSH)
- Logging i Reporting
- Diagnostyka
- Dual Boot Image

- Zasilanie:

- Podwójny wewnętrzny zasilacz 165 Watt
- 100-240V AC
- Złącze IEC 320