

Link do produktu: <http://rom.pl/wps510u-serwer-wydruku-wifi-54mb-s-1xusb-2-0-p-122306.html>



WPS510U serwer wydruku WiFi 54Mb/s 1xUSB 2.0

Cena brutto	244,03 zł
Cena netto	198,40 zł
Dostępność	duża ilość do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364031039

Opis produktu

Serwer wydruku TP-Link

- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna stała
- Bezpieczeństwo:
 - WEP(64/128bit)
 - WPA
 - WPA2
 - WPA-PSK
 - WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba anten (sieci drobne): 1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2003
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Port drukarki: 1 x USB Type A
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-45)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 2.0 Type A
- Pozostałe parametry:
 - Pamięć Flash: 1 MB
 - Pamięć RAM: 2 MB
 - Adresacja: statyczny adres IP, klient DHCP
 - Zasilanie: zasilacz 3,3V DC 2A, ~230V AC 50 Hz
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ÷ 50°C
 - Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 0% ÷ 90%, niekondensująca
 - Certyfikaty: CE,FCC
- Protokoły sieciowe:
 - TCP/IP

- IPX
- NetBEUI
- AppleTalk
- LPR
- SMB (over IP)
- RAW TCP
- Specyfikacja techniczna:
 - Pamięć Flash: 1 MB
 - Pamięć RAM: 2 MB
 - Standardy: IEEE 802.3/u, 802.11b/g
 - Porty: 1x 802.11b/g, 1x USB 2.0
 - Protokoły: TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB (over IP), RAW TCP
 - Bezpieczeństwo: WEP(64/128bit), WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
 - Wspierane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/2003/Vista, Mac OS X 10.2 lub wyższy, Linux
 - Adresacja: statyczny adres IP, klient DHCP
 - Zarządzanie: WWW, aplikacja PSAdmin
 - Zasilanie: zasilacz 3,3V DC 2A, ~230V AC 50 Hz
 - Wymiary: 65x40x19 mm
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ÷ 50°C
 - Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 0% ÷ 90%, niekondensująca
 - Certyfikaty: CE,FCC
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Wymiary:

65x40x19 mm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - WWW
 - aplikacja PSAdmin