

Link do produktu: <http://rom.pl/archer-d2-dualband-ac750-ads12-4xlan-1xwan-1xusb-p-120818.html>



Archer D2 DualBand AC750 ADSL2+ 4xLAN 1xWAN 1xUSB

Cena brutto	207,06 zł
Cena netto	168,34 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364080068

Opis produktu

TP-Link Archer D2

Dwupasmowy, bezprzewodowy router/modem ADSL2+, AC750, Porty GbE

Cechy główne:

- Obsługa standardu 802.11ac - nowa generacja połączeń bezprzewodowych
- Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300 Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz sieci o prędkości 433Mb/s w paśmie 5GHz
- Port USB 2.0 - udostępnianie drukarek, plików lub multimediów przez sieć lokalną i internet
- Możliwość połączenia z internetem poprzez port ADSL oraz Ethernet WAN

Zastosowanie produktu

Dwupasmowy, bezprzewodowy router/modem ADSL2+ TP-LINK Archer D2 jest wszechstronnym urządzeniem, łączącym funkcje routera bezprzewodowego oraz modemu ADSL, co umożliwia ograniczenie ilości używanych urządzeń oraz zajmowanego przez nie miejsca. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności Archer D2 jest idealnym urządzeniem spełniającym rolę centralnego węzła sieci w domu lub małej firmie.

Standard 802.11ac - nowa generacja połączeń bezprzewodowych

Router Archer D2 firmy TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o prędkości wyższej niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki wyższej wydajności i bezpieczeństwu standard 802.11ac jest świetnym sposobem na zwiększenie wydajności domowej sieci.

733Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach - większa wydajność, mniej zakłóceń

Router Archer D2 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe w pasmach 2.4GHz i 5GHz, zapewniając bardzo wysoką wydajność połączeń bezprzewodowych. Daje to możliwość jednoczesnego korzystania z dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4GHz z prędkością do 300Mb/s przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5GHz o prędkości do 433Mb/s do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Technologia kierunkowej transmisji bezprzewodowej

Technologia kierunkowej transmisji bezprzewodowej umożliwia zlokalizowanie łączących się do routera urządzeń a następnie zwiększenia siły sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń.

Gigabitowe porty Ethernet - wysoka wydajność

Dzięki gigabitowemu portowi LAN/WAN oraz trzem gigabitowym portom LAN urządzenie Archer D2 jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających szybkiego i niezawodnego przesyłania dużych ilości danych, takich jak połączenia konferencyjne, strumieniowe transmisje wideo w jakości HD oraz gry online.

Wielofunkcyjny port USB - łatwe udostępnianie dysków i drukarek

Używając wielofunkcyjnego portu USB 2.0 użytkownicy mogą udostępniać drukarki, dane oraz multimedia urządzeniom w domowej sieci oraz, przy użyciu funkcji serwera FTP, przez Internet.

Uniwersalny port LAN/WAN

Router Archer D2 pozwala na nawiązanie połączenia z Internetem poprzez port ADSL lub poprzez port Ethernet WAN (EWAN), umożliwiając użytkownikom korzystanie z różnorodnych łącz internetowych, takich jak łącza ADSL, modem kablowy lub modem światłowodowy. Ułatwia to użytkownikom zmianę używanego typu łącza internetowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Łatwość użytkowania

Router dostarczany jest z płytą CD zawierającą program Easy Setup Assistant pozwalający w prosty sposób, krok po kroku skonfigurować połączenie z Internetem, sieć bezprzewodową i jej zabezpieczenia. Dzięki niemu nawet niedoświadczony użytkownik może w ciągu kilku minut skonfigurować domową sieć. Dodatkowo router wyposażony jest w funkcję automatycznego wykrywania prawidłowego typu połączenia, co jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza proces konfiguracji połączenia z Internetem.

Funkcja Guest network - sieć bezprzewodowa dla gości

Funkcja Guest network pozwala na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

IPv6 Ready

Urządzenie obsługuje protokół IPv6, umożliwiający korzystanie z nadchodzącej generacji połączeń i usług internetowych.

- Akcesoria w zestawie:

- Archer D2
- Splitter ADSL
- Kabel telefoniczny RJ-11
- Kabel Ethernet RJ-45
- Instrukcja szybkiej instalacji
- Płyta CD
- Zasilacz

- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Bezpieczeństwo:

- WEP 64/128 bit
- WPA/WPA2
- WPA-PSK/WPA2-PSK
- Filtrowanie adresów MAC
- Zapora NAT Firewall
- Kontrola dostępu
- Filtrowanie adresów MAC/IP/URL
- Ochrona przed atakami DoS
- SYN Flooding
- Ping of Death
- Wiązanie adresów IP/MAC

- Certyfikaty:

CE, FCC, RCM, RoHS

- Funkcje specjalne:

- Obsługa standardu 802.11 ac
- Jednoczesna praca w 2 pasmach (2.4GHz - 300 Mb/s oraz 5GHz - 433 Mb/s)
- 3 dwupasmowe odłączalne anteny
- Technologia kierunkowej transmisji
- Port USB 2.0 umożliwiający udostępnienie dysków, serwera FTP, serwera mediów itp
- Port EWAN
- Funkcja Guest Network
- Funkcja kontroli rodzicielskiej
- Funkcja kontroli pasma w oparciu o adres IP
- Firewall NAT i SPI
- Szyfrowanie WPA/WPA-2
- WPS
- Wyłącznik Wi-Fi
- Oprogramowanie Easy Setup Assistant
- Funkcja automatycznego wykrywania trybu połączenia
- Obsługa standardu IPv6

- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba anten (sieci drobne): 3
- Obsługiwane systemy operacyjne: Linux
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Unix
- Obsługiwane systemy operacyjne: Novell NetWare
- Obsługiwane systemy operacyjne: Mac OS
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98 SE
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows NT
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Oprogramowanie:

Easy Setup Assistant

- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
 - Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
 - Porty we/wy (sieciówka drobna): 3 x 10/100/1000 Mbit/s
 - Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x ADSL2+ (RJ-11)
 - Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x WAN (RJ-45)
 - Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x USB 2.0 Type A
 - Pozostałe parametry:
 - Harmonogram działania sieci bezprzewodowej
 - Tryby działania: router ADSL, router bezprzewodowy
 - DHCP: serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów, DHCP Relay
 - QoS: ATM QoS, IP QoS
 - Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
 - Dynamiczny DNS: DynDns, NO-IP
 - VPN: PPTP, L2TP, IPSec, Passthrough
 - Podwójny stos IPv4 i IPv6
 - Kontrola rodzicielska
 - Mapowanie (grupowanie) portów
 - Routing statyczny
 - DNS Relay
 - DDNS
 - IGMP v1, v2, v3
 - Serwer Samba/FTP/Serwer druku
 - Konfiguracja przez stronę internetową (HTTP)
 - Zarządzanie zdalne
 - SNMP v1/2c
 - Aktualizacja oprogramowania poprzez stronę internetową
 - Narzędzia diagnostyczne
 - Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN
- Funkcje transmisji bezprzewodowej:**
- Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
 - WDS Bridge
 - WMM
 - Statystyki transmisji bezprzewodowej

- Standardy sieciowe: 802.11a
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3ab
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Typ routera: ADSL/xDSL
- Wymagania sprzętowe:

- Kabel lub modem DSL

Przeglądarka:

- Internet Explorer 11
- Firefox 12.0
- Chrome 20.0

- Safari 4.0
- Inna przeglądarka z Java
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
 - Wilgotność powietrza (praca): 10 - 90% (bez kondensacji)
 - Wilgotność powietrza (przechowywanie): 5-90% (bez kondensacji)
- Wymiary:

229 x 160 x 37 mm
- Zasilanie:

12VDC/1.5A
- Zysk anteny: 3 dBi