

Link do produktu: <http://rom.pl/archer-t9e-adapter-pci-e-ac1900-dual-band-p-135851.html>



Archer T9E adapter PCI-E AC(1900) Dual Band

Cena brutto	253,99 zł
Cena netto	206,50 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6935364080150

Opis produktu

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa PCI Express, AC1900 TP-Link Archer T9E

Cechy główne:

- Łatwa instalacja - w prosty sposób dokonaj aktualizacji systemu
- Duża prędkość transmisji danych - do 1900 Mb/s (1300Mb/s w paśmie 5GHz, 600Mb/s w paśmie 2.4GHz)
- Dwa pasma w standardzie 802.11ac - 3 razy szybsze połączenie niż w standardzie 802.11n
- Zgodność z urządzeniami działającymi w pozostałych standardach (802.11 a/b/g/n)
- Technologia kształtowania wiązki - odbiór większej ilości sygnałów kierunkowych, umożliwiając nawiązywanie szybszych i niezawodnych połączeń bezprzewodowych
- Najszerszy zasięg - 3 zewnętrzne anteny zwiększające wydajność transmisji i stabilność połączeń

Standard 802.11ac - nowa generacja połączeń bezprzewodowych

Karta sieciowa Archer T9E firmy TP-LINK obsługuje połączenia bezprzewodowe w standardzie 802.11ac o 3 razy większej prędkości niż dotychczas dostępne połączenia w standardzie 802.11n. Dzięki transmisji o prędkości 1300Mb/s w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz lub prędkości 600Mb/s w tradycyjnym paśmie 2,4GHz, urządzenie jest najlepszym możliwym wyborem dla zastosowań takich jak strumieniowa transmisja wideo w jakości HD, gry online oraz innych, wymagających dużej przepustowości.

Dwa pasma transmisji

Urządzenie Archer T8E umożliwia korzystanie z dwóch pasm transmisji. Pasma 5GHz o prędkości 1300Mb/s służy do takich zastosowań, jak transmisja strumieniowa wideo w jakości HD oraz gry online, natomiast 2,4GHz o prędkości 600Mb/s idealnie sprawdza się przy codziennym użytkowaniu, np. do przeglądania stron internetowych.

Najlepsze z obu pasm

Urządzenie Archer T9E umożliwia użytkownikom zwiększenie wydajności połączeń bezprzewodowych, nawiązywanych za pomocą komputera stacjonarnego lub laptopa za pomocą połączeń w wolnym od zakłóceń paśmie 5GHz, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości korzystania z powszechnie stosowanego pasma 2,4GHz.

Technologia kształtowania wiązki - wydajniejsza transmisja bezprzewodowa

Archer T9E korzysta z technologii kształtowania wiązki, aby otrzymywać więcej sygnałów kierunkowych, co usprawnia działanie sieci bezprzewodowej.

Szyfrowanie WPA/WPA2 - zaawansowana ochrona sieci

Wykorzystanie standardów szyfrowania WPA/WPA2 zapewnia bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej.

• Akcesoria w zestawie:

- Bezprzewodowa karta sieciowa Archer T9E
- Płyta CD
- Skrócona instrukcja obsługi

- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna odłączana
- Bezpieczeństwo:
 - 64/128-bitowe szyfrowanie WEP
 - WPA-PSK/WPA2-PSK
 - 802.1x
- Funkcje specjalne:
 - Aby nawiązać połączenie, wystarczy włożyć kartę sieciową do wolnego gniazda PCI-E na komputerze
 - Maksymalna łączna prędkość transmisji bezprzewodowej do 1900 Mb/s
 - Świetnie sprawdza się w przypadku strumieniowej transmisji wideo (HD), gier online, pobierania dużych plików
 - Obsługa standardu 802.11 ac - 3 razy szybsze połączenia niż w standardzie 802.11n
 - 3 zewnętrzne, dookólne anteny znacząco zwiększają zasięg sieci, zapewniając stabilność połączeń
 - Technologia kształtowania wiązki - odbieranie większej ilości sygnałów kierunkowych
 - Radiator odprowadza ciepło - zwiększona wydajność i stabilność
 - Dwa pasma do wyboru (2.4 i 5GHz)
 - Zgodność z routerami działającymi w standardach 802.11a/b/g/n
 - Łatwe zarządzanie siecią bezprzewodową za pomocą wbudowanego narzędzia konfiguracji
- Interfejs: PCIe
- Liczba anten (sieci drobne): 3
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP
- Pasma (sieci drobne): 2,4 GHz
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Porty we/wy (sieciówka drobna): Brak
- Pozostałe parametry:
 - EIRP: <20 dBm
 - Tryb pracy bezprzewodowej: Ad-hoc i infrastruktury
 - Modulacja: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
 - Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Standardy sieciowe: 802.11b
- Standardy sieciowe: 802.11a
- Standardy sieciowe: 802.11ac
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Typ karty sieciowej: WiFi
- Wymagania środowiskowe:
 - Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
 - Dopuszczalna temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C
 - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10-90% (niekondensująca)
 - Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5-90% (niekondensująca)
- Wymiary:

115.2 × 120.8 × 21.5 mm