

Link do produktu: <http://rom.pl/drukarka-etykiet-gc420d-termiczna-203dpi-usb-rs232-lpt-p-122831.html>



Drukarka etykiet GC420d /termiczna/203dpi/USB/RS232/LPT

Cena brutto	1 182,28 zł
Cena netto	961,20 zł
Dostępność	do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	ABEAN-PP14663

Opis produktu

Drukarka etykiet GC420d™ została zaprojektowana z myślą o kontynuacji niezwykle udanej i popularnej serii LP 2844™. Urządzenie umożliwia druk w technologii termicznej zachowując doskonałe proporcje pomiędzy ceną, jakością i oferowanymi funkcjami w jednej kompaktowej obudowie.

Drukarka GC420d zapewniająca typową dla Zebra trwałość i niezawodność, ma taką samą konstrukcję mechaniczną co starszy model LP 2844™. Znajoma budowa ułatwia klientom migrację do nowej drukarki, a rozszerzony zestaw funkcji lepiej spełnia wymagania związane z różnymi branżami i zastosowaniami.

Kompaktowa konstrukcja drukarki oszczędza miejsce, ale zawiera potężny procesor 32-bitowy zapewniający szybkie przetwarzanie danych i druk etykiet oraz dużą pamięć do przechowywania większej ilości grafiki, drukowania dłuższych szablonów etykiet i szybszego przetwarzania na nośnikach o szerokości do 104 mm.

Wbudowane języki programowania EPL™ i ZPL® zapewniają łatwą integrację z innymi drukarkami Zebra®. Oferując w wyposażeniu standardowym trzy interfejsy oraz opcjonalnie zewnętrzny Ethernet 10/100, drukarka GC420d umożliwia elastyczne połączenie z systemem lokalnym lub sieciowym w firmie. Dostępna jest również wersja urządzenia wyposażona w dyspenser z odklejakiem.

Drukarka Zebra GC420d łączy przystępną cenę z wysoką jakością.

- Akcesoria opcjonalne:
 - Dyspenser etykiet z czujnikiem obecności etykiety
 - Serwer druku ZebraNet 10/100 Ethernet
 - Zestawy czcionek - azjatyckie i międzynarodowe
 - Klawiatura z wyświetlaczem KDU Plus i KDU do niezależnego drukowania
- Certyfikaty:
 - Sterowniki z certyfikatem Microsoft Windows
 - TUV-R NRTL
 - TUV-R CB
 - NOM
 - KCC
 - CE
 - FCC Klasa B
- Głębokość: 208 mm
- Język drukarki:
 - EPL2, EPL, ZPL2

- Język drukarki: EPL1
- Język drukarki: ZBI 2.0
- Język drukarki: ZPL1
- Język drukarki: ZPL2
- Język drukarki: EPL2
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 11
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): QR Code
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 39
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 49
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 93
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 128
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Data Matrix
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 8
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 13
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 14
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): German Post Code
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): GS1 DataBar
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): GS1-128 (UCC/EAN 128 | EAN 128)
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Industrial 2 of 5
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Interleaved 2 of 5
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): ISBT 128
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Logmars
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Micro PDF417
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): MaxiCode
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): MSI (Plessey)
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Postnet
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): PDF417
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Codablock
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Codabar
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Aztec
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Standard 2 of 5
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): UPC-A
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): UPC-E
- Maks. prędkość druku w czerni: 102 mm/s
- Max. długość druku: 990 mm
- Max. szerokość etykiety: 108 mm
- Max. zew. średnica rolki (etykiety): 127 mm
- Min. szerokość etykiet: 25.4 mm
- Model:

GC420d

- Nośniki:
 - Etykiety termiczne na rolce lub składanka
 - Sztancowane lub nośnik ciągły
 - Z czarnym zaznacznikiem lub bez
 - Metki/przywieszki
 - Ciągły papier paragonowy
 - Opaski na rękę
 - Opcjonalnie nośnik termiczny bez podkładu
- Obsługiwane kody kreskowe (etykiety):

1D, 2D, GS1 Databar, PDF
- Oprogramowanie:
 - Zebra Setup Utilities
 - Zebra Designer Pro
 - Zebra Designer
 - ZebraNet
 - ZebraNet Utilities 7.0
 - ZebraDesigner Driver
 - Web View
 - Alert
- Pozostałe parametry:

- Procesor: RISC 32-bitowy
- Podwójne ścianki, wzmocnione tworzywo sztuczne
- OpenACCESS - łatwe ładowanie nośników i taśmy
- Czujnik refleksyjny i transmisyjny o stałej pozycji
- Grubość nośników: 0.08 do 0.18 mm
- 16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek ZPL
- Jedna rezydentna skalowalna czcionka ZPL
- Pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2
- Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika

- Pozostałe parametry:

Temperatura pracy: od 5°C do 41°C

Temperatura składowania: od -40°C do 60°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: od 10% do 90 %

- Rodzaj druku:

termiczny

- Rodzaj druku: Termiczny
- Rozdzielczość [dpi/lpi]: 203 dpi
- Rozdzielczość druku:

203dpi

- Szerokość: 201 mm
- Szerokość druku (etykiety): 104 mm
- Waga: 1.4 kg
- Wbudowana pamięć flash: 8 MB
- Wbudowana pamięć RAM: 8 MB
- Wew. średnica rolki (etykiety): 1.5 "
- Wew. średnica rolki (etykiety): 25.4 mm
- Wew. średnica rolki (etykiety): 38 mm
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: 5 - 41 stopni C

- Temperatura przechowywania: od -40 do 60 stopni C

- Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji)

- Wilgotność przechowywania: 5 - 95% (bez kondensacji)

- Wymiary:

201 x 173 x 208

- Wysokość: 170 mm
- Zasilanie: Zasilanie sieciowe 230V
- Zasilanie:

100- 240V 50=60Hz

- Złącza: LPT (IEEE 1284)
- Złącza: RS-232 (COM)
- Złącza: 1 x USB (Type B)
- Złącza wejścia / wyjścia:

USB, RS-232, LPT