

Link do produktu: <http://rom.pl/drukarka-etykiet-gk420t-termotransferowa-203dpi-usb-printserver-p-122834.html>



Drukarka etykiet GK420t/termotransferowa/203dpi/USB/PrintServer

Cena brutto	2 052,38 zł
Cena netto	1 668,60 zł
Dostępność	na wyczerpaniu do wysyłki
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	ABEAN-PP13029

Opis produktu

Cenne narzędzie do zastosowań stacjonarnych

Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają najlepszą w swojej klasie szybkość i wydajność druku o szerokości do 104 mm. Drukarki G-Series – od modelu podstawowego GK™ po model GX™ z bogatym zestawem funkcji – oferują niezawodne, trwałe i elastyczne rozwiązanie do druku stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowań i dla każdego budżetu.

Wszystkie drukarki G-Series zostały skonstruowane z naciskiem na trwałość i niezawodność typową dla produktów Zebry. Model GK oferuje najkorzystniejszą cenę w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposażony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się w różnych branżach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każdym modelu kompaktową wersję do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spośród wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokości druku 104 mm lub też wersję umożliwiającą zarówno druk termiczny, jak i termotransferowy z oszczędzającym czas bardzo prostym systemem ładowania kalki. Wszystkie modele mają zainstalowane języki EPL™ i ZPL® oraz oferują szereg opcji interfejsów do systemów osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniając łatwą i bezproblemową integrację drukarek G-Series z innymi rozwiązaniami do druku firmy Zebra.

Drukarki Zebra G-Series sprawdzają się w wielu zastosowaniach:

Ochrona zdrowia:

- Identyfikacja pacjentów
- Etykietowanie próbek
- Znakowanie narzędzi do sterylizacji
- Etykiety apteczne

Handel detaliczny:

- Etykietowanie produktów
- Etykiety przecenowe
- Etykiety na półki
- Drukowanie kuponów i paragonów

Transport pasażerski:

- Karty pokładowe
- Znakowanie bagażu

Hotelarstwo, gastronomia i rekreacja:

- Bilety na imprezy i wystawy
- Etykietowanie produktów w barach szybkiej obsługi
- Kupony bukmacherskie

Łańcuch dostaw:

- Etykiety produkcyjne, produktowe i wysyłkowe

Usługi pocztowe i kurierskie:

- Elektroniczne frankowanie
- Etykiety adresowe

- Głębokość: 254 mm
- Język drukarki: EPL2
- Język drukarki: ZBI 2.0
- Język drukarki: ZPL2
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Codablock
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 11
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 39
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 49
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 93
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Code 128
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Data Matrix
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 8
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 13
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): EAN 14
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): German Post Code
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): GS1 DataBar
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): GS1-128 (UCC/EAN 128 | EAN 128)
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Industrial 2 of 5
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Interleaved 2 of 5
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): ISBT 128
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Logmars
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Micro PDF417
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): MaxiCode
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): MSI (Plessey)
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Postnet
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): UPC-A
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Standard 2 of 5
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): UPC-E
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): QR Code
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): PDF417
- Kody kreskowe (wyliczeniowy): Codabar
- Maks. prędkość druku w czerni: 127 mm/s
- Max. długość druku: 990 mm
- Max. szerokość etykiety: 108 mm
- Max. zew. średnica rolki (etykiety): 127 mm
- Min. szerokość etykiet: 19 mm
- Model:

GK420t

- Nośniki:
 - Etykiety termiczne na rolce lub składanka
 - Typu die-cut lub nośnik ciągły
 - Z czarnym znacznikiem lub bez
 - Metki/przywieszki
 - Ciągły papier paragonowy
 - Opaski na rękę
- Pozostałe parametry:
 - Konstrukcja: podwójne ścianki
 - Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi
 - OpenACCESS - łatwe ładowanie nośników
 - Łatwe i szybkie ładowanie kalki
 - Automatyczna kalibracja nośników
 - 32-bitowy procesor RISC
 - Licznik przebiegu
 - Unicode
 - Stały czujnik refleksyjny i transmisyjny
 - Serwer druku ZebraNet 10/100 (PrintServer)
 - 16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmapowych ZPLII
 - Jedna rezydentna skalowana czcionka ZPL
 - Pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2
 - Wbudowana obsługa czcionek OpenType

- Druk wielojęzyczny

- Rodzaj druku: Termotransferowy
- Rozdzielczość [dpi/lpi]: 203 dpi
- Specyfikacja techniczna:

Kod produktu: GK42-102220-000
Model: GK420t + LAN
Rodzaj druku: Termotransferowy/termiczny
Rozdzielczość druku [dpi]: 203
Maks. prędkość druku [mm/s]: 127
Szerokość druku [mm]: 104
Maks. długość druku [mm]: 991
Min. szerokość etykiet [mm]: 19
Szerokość etykiety [mm]: 108
Wysokość etykiety [mm]: 991
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: 127
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: 1.5
Maks. długość taśmy barwiącej [m]: 74
Ilość pamięci FLASH: 004 MB
Ilość pamięci RAM: 008 MB
Dostępne interfejsy: USB, LAN
Zasilanie: 100- 240V, 50-60Hz
Języki programowania: EPL2, ZPL, ZPL2
Wymiary szer x wys x gł [mm]: 171 x 152 x 210
Temperatura pracy: od 4.4°C do 41°C
Temperatura składowania: od -40°C do 60°C

- Szerokość: 193 mm
- Szerokość druku (etykiety): 104 mm
- Waga: 2.1 kg
- Wbudowana pamięć flash: 4 MB
- Wbudowana pamięć RAM: 8 MB
- Wysokość: 190 mm
- Zasilanie: Zasilanie sieciowe 230V
- Złącza: 1 x USB (Type B)
- Złącza: RJ-45 (LAN)