

Link do produktu: <http://rom.pl/drukarka-paragonowa-termiczna-tyssso-prp-058-usb-p-142336.html>



Drukarka paragonowa termiczna Tyssso PRP-058 USB

Cena brutto	427,74 zł
Cena netto	347,76 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	ABEAN-TL08660

Opis produktu

Drukarka paragonowa Tyssso prp 058-I-U USB

- Metoda drukowania termiczna, bezpośrednia
- Rozmiar papieru 57.5 mm +/- 0.5 mm
- Efektywna szerokość zadruku 48 mm
- Prędkość drukowania ok. 50 mm/s lub 14 linii/s
- Głowica drukująca 384 punktów na linię lub 8 punktów na mm
- Wielkość punktu 0.125 mm, Żywotność mechanizmu drukującego 50 km
- Interfejs USB 1.1
- Port sterownika szuflady 12V/1A , 6 żyłowe gniazdo RJ11
- waga 760g (bez kabli i rolki)
- Wymiary 185mm(L) x 116(W) x 93mm(H)
- Temperatura pracy 0-50 stopni C
- Wilgotność 10-80% RH
- Zasilanie 8.8V/3.5A
- Znaki ASCII 12 x 24 punktów, 1.25 mm(W) x 3.00 mm (H)
- Komendy drukujące ESC/POS
- Rodzaj papieru termiczny
- Numer modelu papieru TF50KS-E(Japan Paper Co. Ltd.) AF50KS-E (JUJO thermal)
- Parametry papieru szerokość 57.5 +/-0.5mm, maksymalna średnica 50 mm, gęstość 53-60 g/m²
- Obsługiwane Strony kodowe:
 - PC437:STANDARD EUROPE
 - KATAKANA
 - PC850:MULTILINGUAL
 - PC860:PORTUGUESE
 - PC863:CANADIAN-FRENCH
 - PC865:NORDIC
 - (WEST EUROPE) FONT A ONLY
 - (GREEK) FONT A ONLY
 - (HEBREW) FONT A ONLY
 - (EAST EUROPE) FONT A ONLY
 - (IRAN) FONT A ONLY
 - WPC1252
 - PC866:CYRYLIC#2
 - PC852:LATIN2
 - PC858
 - (IRAN II) FONT A ONLY
 - (LATIVAN) FONT A ONLY
 - (ARABIC) FONT A ONLY
 - (PT151,1251) FONT A ONLY
 - (WPC1257) FONT A ONLY
 - (VIETNAM)

- (PC864) FONT A ONLY
- (PC1001) FONT A ONLY
- (UYGUR) FONT A ONLY
- (THAI)

- Akcesoria w zestawie:

- Zasilacz
- Kabel USB
- Dokumentacja

- Certyfikaty:

- FCC
- CE
- WEEE
- RoHS

- Głębokość: 185 mm
- Maks. prędkość druku w czerni: 50 mm/s
- Max. szerokość etykiety: 57.5 mm
- Model:

PRP-058

- Nośniki:

- Numer modelu papieru TF50KS-E(Japan Paper Co. Ltd.) AF50KS-E (JUJO thermal)
- Maksymalna średnica rolki papieru: 50 mm, gęstość 53-60 g/m²

- Pozostałe informacje:

Obsługiwane strony kodowe:

- PC437:STANDARD EUROPE
- KATAKANA
- PC850:MULTILINGUAL
- PC860:PORTUGUESE
- PC863:CANADIAN-FRENCH
- PC865:NORDIC
- (WEST EUROPE) FONT A ONLY
- (GREEK) FONT A ONLY
- (HEBREW) FONT A ONLY
- (EAST EUROPE) FONT A ONLY
- (IRAN) FONT A ONLY
- WPC1252
- PC866:CYRYLIC#2
- PC852:LATIN2
- PC858
- (IRAN II) FONT A ONLY
- (LATIVAN) FONT A ONLY
- (ARABIC) FONT A ONLY
- (PT151,1251) FONT A ONLY
- (WPC1257) FONT A ONLY
- (VIETNAM)
- (PC864) FONT A ONLY
- (PC1001) FONT A ONLY
- (UYGUR) FONT A ONLY
- (THAI)

- Pozostałe parametry:

- Metoda drukowania termiczna, bezpośrednia
- Wielkość punktu 0.125 mm
- Żywotność mechanizmu drukującego 50 km
- Interfejs USB 1.1
- Port sterownika szuflady 12V/1A (6 żyłowe gniazdo RJ11)
- Zasilanie 8.8V/3.5A
- Znaki ASCII 12 x 24 punktów, 1.25 mm(W) x 3.00 mm (H)

- Komendy drukujące ESC/POS

- Rodzaj druku: Termiczny
- Rozdzielczość [dpi/lpi]: 203 dpi
- Szerokość: 112 mm
- Szerokość druku (etykiety): 48 mm
- Waga: 760 g
- Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy 0-50 stopni C
- Wilgotność 10-80% RH

- Wysokość: 91 mm
- Zasilanie: Zasilanie sieciowe 230V
- Złącza: 1 x USB (Type B)
- Złącza: RJ-11