

Link do produktu: <http://rom.pl/zywall-usg210-1y-lic-idp-av-as-cf-bundle-p-122411.html>

ZyWALL USG210 1Y lic IDP AV AS CF Bundle



Cena brutto	3 957,77 zł
Cena netto	3 217,70 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4718937578986

Opis produktu

Zintegrowana brama zabezpieczająca USG 210 Seria Advanced

+ 1 Year Kaspersky Anti-Virus, Application Intelligence & IDP, Content Filtering, Anti-Spam

Cechy główne:

- Firewall najnowszej generacji (NGFW) o wysokiej wydajności dedykowany do małych i średnich przedsiębiorstw
- Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem wraz z zabezpieczeniami firewall, antywirusem, antyspamem, filtrowaniem treści, IDP, obsługą nowoczesnych aplikacji i inspekcją SSL
- Obsługa SSL, połączeń VPN IPsec i L2TP over IPsec VPN oraz VPN high availability (HA)
- Wbudowany kontroler WLAN do centralnego zarządzania punktami bezprzewodowymi i łatwej rozbudowy sieci WLAN do 18 punktów dostępowych
- Kompatybilność z większością modemów USB oraz funkcja równoważenia ruchu sieciowego i połączeń zapasowych pomiędzy kilkoma portami WAN

- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Filtrowanie danych:

- Social media
- Malicious Website
- Blokowanie URL oraz słów kluczowych
- Czarna/Biała lista
- Blokowanie Java, cookies, oraz ActiveX
- Filtrowanie URL (Cloud-based)
- SSL (HTTPS) inspection

- Funkcje (zapory sieciowe): VPN
- Funkcje (zapory sieciowe): Filtrowanie treści
- Funkcje (zapory sieciowe): IPS
- Funkcje (zapory sieciowe): Anti-virus
- Funkcje (zapory sieciowe): Anti-spam
- Funkcje (zapory sieciowe): Firewall
- Funkcje VPN:

IPsec VPN

- ICSA IPsec VPN
- AES (256-bit), 3DES oraz DES
- SHA-2 (512-bit), SHA-1 oraz MD5
- IPsec NAT
- Wyszukiwanie Dead peer
- PKI (X.509)
- Koncentrator VPN

- VPN-auto-reconnection
- VPN High Availability (HA)
- L2TP over IPSec
- GRE oraz GRE over IPSec
- NAT over IPSec
- ZyXel VPN Client Prov.

SSL VPN

- Wsparcie Window oraz Mac OSX
- Full tunnel mode
- 2 częściowe uwierzytelnianie
- Portal użytkownika (dopasowanie)

• Funkcje zapory:

- ICSA- certyfikowany firewall
- Tryby Routing oraz Transparent (Bridge)
- SIP/H.323 NAT
- Wsparcie ALG (porty)
- Detekcja zaburzeń w działalności sieci
- Ochrona DoS/DDoS

- IPsec VPN: 200
- Kolor (wyliczeniowy): Czerwony
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Maks. ilość sesji: 80000
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x WAN (RJ-45)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x DMZ / OPT
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Port konsoli (RS-232)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ
- Pozostałe parametry:

- SSL Inspection
- Single Sign-On (SSO)
- VLAN: max. 16
- Zarządzanie AP: 2, max. 18
- Zasilanie 12V DC, 3.33A max.
- Pobór prądu: 37 Watt
- MTBF: 787109.3 godziny

- Przepustowość antywirusa: 300 Mbit/s
- Przepustowość IPS: 350 Mbit/s
- Przepustowość VPN: 500 Mbit/s
- Przepustowość zapory: 1900 Mbit/s
- SSL VPN: 50
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.1x
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Standardy sieciowe: IPv6
- Waga: 2 kg
- WiFi: Nie
- Wymiary:

300 x 178 x 44 mm

• Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- Role-based administration
- Wielojęzyczne Web GUI (HTTPS oraz HTTP)
- CLI (Konsola, Konsola Web, SSH oraz TELNET)
- SNMP v2c (MIB-II)
- Aktualizacja oprogramowania przez FTP/FTP-TLS oraz WebGUI
- Podwójny obraz oprogramowania
- Syslog (do 4 serwerów)
- Alerty e-mail (do 2 serwerów)
- Monitorowanie ruchu
- Dzienny raport
- 3 tryby: routing/most/hybrydowy
- Ethernet/PPPoE (opcja)

- NAT oraz PAT
- VLAN tagging
- DHCP client/serwer/relay
- Dynamicz DNS
- WAN (2 porty)
- ZyXEL AP Controller (APC) 1.0
- RSSI
- IEEE 802.1x
- Layer 2 isolation
- Uwierzytelnianie RADIUS
- Dynamic guest accounts
- Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS
- CAPWAP