

Link do produktu: <http://rom.pl/zywall-1100-vpn-firewall-ssl-opt-usb-p-137683.html>

ZyWALL 1100 VPN Firewall SSL OPT USB



Cena brutto	10 961,94 zł
Cena netto	8 912,15 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

- Akcesoria w zestawie:

- Przewód zasilania
- Zestaw montażowy Rack

- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 560811.5 h
- Filtrowanie danych:

Opcjonalne funkcje bezpieczeństwa:

- Kaspersky AV
- App Intelligence & IDP
- Filtrowanie treści/danych
- Anti-Spam

- Funkcje (zapory sieciowe): VPN
- Funkcje (zapory sieciowe): Firewall
- Funkcje specjalne:

IPv6:

- Dual Stack
- IPv4 tunneling
- Host, Router, Firewall

Logging & Mirroring:

- Syslog
- Email alert
- Real-time traffic (monitoring)
- Daily Raport
- VRPT

- Funkcje VPN:

- ICSA - IPsec VPN
- AES, 3DES< DES
- Uwierzytelnianie SHA-2, SHA-1, MD5
- Manual key, IKEv1, IKEv2 (EAP)
- IPsec NAT traversal
- Detekcja Dead peer/Relay
- PKI (X.509) Certificate
- Centralize VPN
- VPN Wizard
- Auto reconnect VPN

- VPN HA
- SSL VPN
- Funkcje zapory:
 - Routing and transparent (Bridge) modes
 - ACL (Zone-based)
 - Stateful packet inspection
 - SIP/H.323 NAT
 - ALG (Custom ports)
- IPsec VPN: 1000
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Kolor (wyliczeniowy): Czerwony
- Maks. ilość sesji: 500000
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 8 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Port konsoli (RS-232)
- Pozostałe parametry:
 - 8 Konfigurowalnych portów RJ-45 10/100/1000
 - AP Controller (Z odpowiednim oprogramowaniem) (Obsł. 2 AP/Max 18)
 - Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz (1.3A)
 - Pobór mocy: 58.5W
- Przepustowość VPN: 800 Mbit/s
- Przepustowość zapory: 6000 Mbit/s
- SSL VPN: 250
- Standardy sieciowe: 802.1x
- Standardy sieciowe: 802.3ad
- Standardy sieciowe: IPv6
- Standardy sieciowe: 802.3u
- Standardy sieciowe: 802.3
- Standardy sieciowe: 802.3ab
- Waga: 3.3 kg
- WiFi: Opcja
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -30 do 70 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji)
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% (bez kondensacji)
- Wymiary:

430 x 250 x 44 mm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - Routing mode/Bridge mode/Mixed
 - Ethernet/PPPoE
 - NAT/PAT
 - Tagged VLAN (802.1Q)
 - Virtual Interface
 - SNAT
 - RIP v1/v2 OSPF
 - DHCP Client/Server/Relay
 - Dynamic DNS
 - WAN Trunk
 - Limit sesji (per host)
 - Uwierzytelnianie: Local base, LDAP/RADIUS, Xauth (RADIUS - IPsec VPN)
 - IP/MAC
 - Role-based ADMIN
 - Multiple ADMIN Login
 - Multi-lingual Web GUI (HTTPS/HTTP)
 - CLI (Console/WebConsole/SSH/Telnet)
 - SNMP v2c (MIB-II)
 - Aktualizacja oprogramowania (FTP/WebGUI)

