

Link do produktu: <http://rom.pl/zywall-usg1100-utm-bundle-usg1100-eu0102f-5-year-warranty-p-137685.html>



ZyWALL USG1100 UTM BUNDLE USG1100-EU0102F - 5-year warranty

Cena brutto	13 877,32 zł
Cena netto	11 282,37 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4718937578689

Opis produktu

Zintegrowana brama zabezpieczająca ZyXEL USG1100- seria Extreme

+ Bundle UTM 1 rok (Kaspersky Anti-Virus, AI & IDP, Content Filtering, Anti-Spam)

- Akcesoria w zestawie:
 - Przewód zasilania
 - Zestaw montażowy Rack
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Filtrowanie danych:
 - Social Filtering
 - Malicious Website
 - URL Blocking
 - Blacklist/Whitelist
 - JAVA, Cookies, ActiveX
 - SSL (HTTPS)
- Funkcje (zapory sieciowe): Filtrowanie treści
- Funkcje (zapory sieciowe): Router
- Funkcje (zapory sieciowe): IPS
- Funkcje (zapory sieciowe): Anti-virus
- Funkcje (zapory sieciowe): Anti-spam
- Funkcje (zapory sieciowe): VPN
- Funkcje (zapory sieciowe): Firewall
- Funkcje VPN:
 - IPSec VPN:**
 - ICSA IPSec VPN
 - AES 256 bit, 3DES, DES
 - SHA2 Certificate
 - Uwierzytelnianie SHA-2 (512bit), SHA-1, MD5
 - Manual Key, IKEv1, IKEv2 (EAP)
 - IPSec NAT
 - Dead peer detection
 - PKI (X.509)
 - L2TP over IPSec
 - GRE/GRE over IPSec
 - NAT over IPSec

- ZyXEL VPN Client
- SSL VPN:**
 - Obsługa Windowsa oraz Mac OS X
 - Full Tunnel Mode
 - 2 - Step authentication
 - Portal użytkownika
- Funkcje zapory:
 - ICSA Firewall
 - Stateful packet inspection
 - SIP/H.323 NAT
 - ALG Support
 - DoS/DDoS
- IPsec VPN: 1000
- Kolor (wyliczeniowy): Czerwony
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Maks. ilość sesji: 500000
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Port konsoli (RS-232)
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 8 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe parametry:
 - VLAN: 128
 - Kontrola AP (standard/max): 2/66
 - Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz 1.3 A
 - Pobór prądu: 58,5W
- Protokoły uwierzytelniania i dostępu:
 - Local user database
 - Microsoft Windows Active Directory integration
 - External LDAP/RADIUS
 - XAUTH, IKEv2, EAP VPN
 - Word-based
 - IP-MAC
 - SSO
- Przepustowość antywirusa: 500 Mbit/s
- Przepustowość VPN: 800 Mbit/s
- Przepustowość zapory: 6000 Mbit/s
- SSL VPN: 500
- Standardy sieciowe: 802.1Q
- Standardy sieciowe: 802.1x
- Standardy sieciowe: IPv6
- Waga: 3.3 kg
- WiFi: Opcja
- Wymagania środowiskowe:
 - Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
 - Temperatura przechowywania: od -30 do 70 stopni C
 - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji)
 - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% (bez kondensacji)
 - MTBF: 560 811,5 h
- Wymiary:

430 x 250 x 44 mm
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:
 - Role-based administration
 - Web GUI (HTTPS/HTTP)
 - CLI (Console/WebConsole/SSH/Telnet)
 - Cloud CNM SecuManager
 - SNMP v1, v2c, v3
 - Aktualizacja oprogramowania (FTP, FTP-TLS, Web GUI)
 - Dual firmware

- Syslog (do 4 Serverów)
- Ostrzeżenia email
- Monitorig ruchu
- Dzienny raport