

Link do produktu: <http://rom.pl/zywall-usg1900-utm-bundle-usg1900-eu0102f-5-year-warranty-p-137686.html>



ZyWALL USG1900 UTM BUNDLE USG1900-EU0102F - 5-year warranty

Cena brutto	20 956,62 zł
Cena netto	17 037,90 zł
Dostępność	wysyłka po potwierdzeniu dostępności
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zintegrowana brama zabezpieczająca ZyXEL USG1900- seria Extreme

+ Bundle UTM 1 rok (Kaspersky Anti-Virus, AI & IDP, Content Filtering, Anti-Spam)

- Akcesoria w zestawie:
 - Przewód zasilania
 - Zestaw montażowy Rack
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Filtrowanie danych:
 - Social Filtering
 - Malicious Website
 - URL Blocking
 - Blacklist/Whitelist
 - JAVA, Cookies, ActiveX
 - SSL (HTTPS)
- Funkcje (zapory sieciowe): Filtrowanie treści
- Funkcje (zapory sieciowe): Router
- Funkcje (zapory sieciowe): Anti-virus
- Funkcje (zapory sieciowe): Anti-spam
- Funkcje (zapory sieciowe): VPN
- Funkcje (zapory sieciowe): IPS
- Funkcje (zapory sieciowe): Firewall
- Funkcje VPN:
 - IPSec VPN:**
 - ICSA IPSec VPN
 - AES 256 bit, 3DES, DES
 - SHA2 Certificate
 - Uwierzytelnianie SHA-2 (512bit), SHA-1, MD5
 - Manual Key, IKEv1, IKEv2 (EAP)
 - IPSec NAT
 - Dead peer detection
 - PKI (X.509)
 - L2TP over IPSec
 - GRE/GRE over IPSec
 - NAT over IPSec
 - ZyXEL VPN Client

SSL VPN:

- Obsługa Windowsa oraz Mac OS X
- Full Tunnel Mode
- 2 - Step authentication
- Portal użytkownika

• Funkcje zapory:

- ICSA Firewall
- Stateful packet inspection
- SIP/H.323 NAT
- ALG Support
- DoS/DDoS

• IPsec VPN: 2000

- Kolor (wyliczeniowy): Czerwony
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Maks. ilość sesji: 500000
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 8 x 10/100/1000 Mbit/s
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 2 x USB 2.0 Type A
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x Port konsoli (RS-232)
- Pozostałe parametry:

- VLAN: 128
- Kontrola AP (standard/max): 2/66
- Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz 1.3 A
- Pobór prądu: 58,5W

• Protokoły uwierzytelniania i dostępu:

- Local user database
- Microsoft Windows Active Directory integration
- External LDAP/RADIUS
- XAUTH, IKEv2, EAP VPN
- Word-based
- IP-MAC
- SSO

• Przepustowość antywirusa: 600 Mbit/s

• Przepustowość VPN: 900 Mbit/s

• Przepustowość zapory: 7000 Mbit/s

• SSL VPN: 750

• Standardy sieciowe: 802.1x

• Standardy sieciowe: 802.1Q

• Standardy sieciowe: IPv6

• Waga: 3.3 kg

• WiFi: Opcja

• Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -30 do 70 stopni C
- Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji)
- Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% (bez kondensacji)
- MTBF: 560 811,5 h

• Wymiary:

430 x 250 x 44 mm

• Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

- Role-based administration
- Web GUI (HTTPS/HTTP)
- CLI (Console/WebConsole/SSH/Telnet)
- Cloud CNM SecuManager
- SNMP v1, v2c, v3
- Aktualizacja oprogramowania (FTP, FTP-TLS, Web GUI)
- Dual firmware
- Syslog (do 4 Serverów)

- Ostrzeżenia email
- Monitorig ruchu
- Dzienny raport